

## センアチェンソー GZ3800*EZ*

2011年 国内排ガス2次規制対応!

低燃費**30**%向上! ストラト・チャージド<sup>®</sup> エンジン搭載



人にも地球にも優しい技術のストラト・チャージド<sup>®</sup>エンジンは、クリーンで安全な排気、30%\*の低燃費性能を実現。反応熱が発生する触媒を全く使わずに、排ガス濃度の大幅低減を実現しています。エンジンの冷却性に優れ、夏場の連続運転でも安定した出力性能を発揮することができます。\*当社従来機との比較において。(当社調べ)



■ 環境に優しく低燃費の ストラト・チャージド®エンジン搭載!

- ダストフリー機構でメンテナンスがラクラク!
- 横引きテンショナーでチェン張りが簡単。
- 慣性作動式両持ちチェンブレーキ搭載で さらに安心!



! プライマリーポンプと€Zスタート 搭載で一発始動!



! スナップロック方式採用で 簡単にクリーナーカバーが フルオープン!エアクリーナー のメンテナンスも簡単に!

## ■主要諸元

|   | 排気量              | cm <sup>*</sup> |                       |                                 | ).9                   |              |
|---|------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|
|   | 本体乾燥質量           | kg              |                       | 4.                              | .4                    |              |
|   | 外形寸法             | mm              | 全長400×全幅210×全高280     |                                 |                       |              |
|   | 燃料タンク容量          | <u>t</u> L      | 0.37                  |                                 |                       |              |
| : | オイルタンク容          | 量 L             |                       | 0                               | 25                    |              |
|   | キャブレタ            |                 | ダイヤフラム                | 、バタフライル                         | バルブ式(始動               | ポンプつき)       |
|   | 防振機構             |                 |                       | 3点                              | 防振                    |              |
|   | 始動方式             |                 | <b>€Z</b> スタート        |                                 |                       |              |
| : | ソーチェン張り          | 機構              | 横引きテンショナー             |                                 |                       |              |
|   |                  |                 | 自動慣性作動式               |                                 |                       |              |
|   | チェンブレーキ          |                 |                       | 自動慣性                            | 生作動式                  |              |
|   | チェンブレーキ<br>ガイドバー | タイプ             |                       |                                 | 性作動式 ットノーズ            |              |
|   |                  |                 | 33cm (13インチ)          | スプロケ                            |                       | 40cm (16インチ) |
|   |                  | タイプ             | 33cm (13インチ)<br>95VP( | スプロケ:<br>38cm (15インチ)           | ットノーズ                 |              |
|   | ガイドバー            | タイプ             |                       | スプロケッ<br>38cm (15インチ)<br>0.325) | ットノーズ<br>35cm (14インチ) |              |

■3軸合成値については、総合カタログまたは取扱説明書をご覧ください。■製品は改良のため予告なく仕様変更されることがありますのでご了承ください。■製品ご使用時は取扱説明書記載の注意事項をお守りのうえ正しくお取り扱いください。 ■表示価格には製品配送料などは含まれておりません。■記載内容は2011年5月現在のものです。

ハスクバーナ・ゼノア株式会社 <sub>国内営業本部</sub> 〒350-1165 埼玉県川越市南台1-9 www.zenoah.co.jp

